

DimToWarm 24V - IP20

15
Watt/m



IP 20

CRI>90



EMC



t_a -10°÷ +40°C



up to
95 lm/w

83,3 mm 168 led/m
10mm

Strisce a LED 24V autoadesive

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- 84+84 >76/m 2835 - 15W/m
- Regolazione continua della temperatura di colore (da 2700K a 2000K) tramite alimentatore regolabile PWM
- Dimmerabile DALI e pulsante

24V adhesive LED strips

- Supplied in 5m reels with connecting cable
- 84+84 >76/m 2835 - 15W/m
- Regulation of color temperature (from 2700K to 2000K) by a PWM driver
- Dali and Push-Button dimmable

24V LED-Streifen - selbstklebend

- 9V PWM SgXeiner 5m Rolle mit Anschlußkabel
- 84+84 >76/m 2835 TV 15W/m
- Regulierung der Farbtemperatur (von 2700K bis 2000K) _ [f PWM >76-6d [nVd
- 6 [_ TSd _ [f Taster und DALI

Rubans LED 24V autocollants

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- 84+84 >76/m 2835 - 15W/m
- Reglage de la température de couleur (de 2700K à 2000K) par driver PWM réglable
- Réglable DALI ou bouton possoir

Tira LED adhesiva a 24V

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- 84+84 >76/m 2835 - 15W/m
- Regulación de la temperatura del color (de 2700K a 2000K) por un controlador PWM
- Dali y pulsador regulables

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41DW242027W	2000+2700K	320+1360	84+84	24V DC	83,3mm	15W	G

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)