

30-60 Watt

 CV

 Dimmable

PF

$\lambda \geq 0,96$

IP 20

 CE

EMC





M

M

F


110

ta -10°÷ +40°C

SELV



MDE30: 50 mm
MDE60: 60 mm



-  **Alimentatore dimmerabile per moduli LED**
- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
 - Regolazione della luce a taglio di fase con dimmer TRIAC, IGBT e MOSFET con minimo regolabile, compatibili con carichi LED
 - Uscita in tensione costante 24VDC, +/-5%
 - Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
 - Alimentazione: 230V AC +/- 10% - Uscita stabilizzata.

-  **Dimmable driver for LED modules**
- For independent use - IP20 - Insulation class II
 - Light regulation by TRIAC, IGBT and MOSFET dimmers with settable minimum, compatible with LED loads
 - Output in steady voltage 24VDC, +/-5%
 - Self-resetting protection against overtemperatures against open circuit and against output short circuits.
 - Input voltage: 230V AC +/- 10% - Steady output.

-  **Dimmbarer Treiber für LED-Modulen**
- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
 - Lichtsteuerung durch TRIAC, IGBT, MOSFET Dimmer (mit einstellbarem Minimum), mit Led-Lasten kompatibel
 - Ausgang in Konstanspannung: 24VDC, +/-5%
 - Schutz gegen Hochtemperaturen gegen ungeschlossen Stromkreis un Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
 - Speisung: 230V AC +/- 10% - Stabilisier Ausgang.

-  **Alimentation graduable pour modules à LED**
- Alimentation indépendante - IP20 - Classe d'isolation II
 - Gradation de la lumière avec dimmer TRIAC, IGBT, MOSFET avec minimum réglable, compatible avec charges à LED
 - Sortie en tension constante 24VDC, +/-5%
 - Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
 - Alimentation: 230V AC +/- 10% - Sortie stabilisée.

-  **Convertidor con regulación para modulos a LED**
- Convertidor independiente - IP20 - Clase II, doble aislamiento
 - Control de iluminación con regulador TRIAC, IGBT, MOSFET con carga mínima regulable, compatible con cargas LED
 - Salida de tension constante 24VDC, +/-5%
 - Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
 - Alimentación: 230V AC +/- 10% - Salida estabilizada.

Part number	OUTPUT		Watt	Dimensions A x B x C	
	V	I typ			
A40MDE03000B	24V	1,25A	30W	165 x 41 x 28	
A40MDE06000B	24V	2,5A	60W	206 x 51 x 36	•