

11-14,5  
WattCV+CC  
v  
iPF  
 $\lambda \geq 0,6$ 

IP 65

CE

EMC

⊙

AC/DC

M

M

F


110

SELV

38mm

 $t_a -20^{\circ} \div +45^{\circ}C$ 

05



### Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore da incorporare - IP65 - Classe II di isolamento
- Uscita in corrente costante 350÷700 mA, ±5%
- Uscita in tensione costante, ±5%
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i cortocircuiti sul secondario.
- Alimentazione: 100÷250V/AC - Uscita stabilizzata.

### Driver for High Brightness LEDs

- To be built in - IP 65 - Insulation class II
- Output in steady current: 350÷700 mA, ±5%
- Output in constant voltage, ±5%
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and output short circuits.
- Input voltage: 100÷250V/AC - Steady output.

### Treiber für High Brightness LED

- Zum Einbauen - IP65 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstantstrom 350÷700 mA, ±5%
- Ausgang auf Konstantspannung, ±5%
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Weltweite Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang.

### Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation à incorporer - IP 65 - Classe II double isolation
- Sortie en courant constant 350÷700 mA, ±5%
- Sortie en tension constant, ±5%
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée.

### Convertidor para LED de potencia

- Convertidor para incorporar - IP 65 - Clase II, doble aislamiento
- Salida de corriente constante 350÷700 mA, ±5%
- Salida de tensión constante, ±5%
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada.

Part number	LED			Output I Max	V Max**	Watt***	Dimensions A x B x C	05
	Min	Max	Max*					
A40PRL18500B	1	12	12	185 mA	45V	11W	112 x 34 x 21	
A40PRL30000B	1	12	9	300 mA	45V	11W	112 x 34 x 21	
A40PRL11200B	1	12	9	350 mA	45V	14W	112 x 34 x 21	•
A40PRL30600B	1	6	4	700 mA	24V	14,5W	112 x 34 x 21	•
A40PRL12000B	-	-	-	1200 mA	12V	14,4W	112 x 34 x 21	

\* input: 100V/AC \*\* No Load \*\*\*Load