

4,8
Watt/m

IP 20

CRI>90



EMC

t_a -20°÷ +45°Cup to
90 lm/w

100 mm 60 led/m

**Strisce a >76 24V con piega angolare autoadesive**

- 60 LED/m 3528 per 4,8W con taglio ogni 10cm
- Superiore durata nel tempo, doppio rame rinforzato.
- Possibile montaggio con pieghe a 90° o curve
- Disponibile nei colori standard 3000K, 4000K e 6000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto da 10cm

24V Flexible adhesive >76 strips for corner bending

- 60 LED/m 3528 per 4,8W - cut point every 100mm
- High life time - PCB in reinforced copper for better heat dissipation
- Can be bent at 90° or similar curves
- Available in standard colours 3000K, 4000K e 6000K
- Supplied in 5m reels with connecting cable

24V >76-Streifen - selbstklebend für + " »4iegg` YW

- 60 LED/m 3528 bei 4,8W/m mit möglichem Zuschnitt alle 10cm
- Höhere Lebensdauer - PCB mit verstärktem Kupfer
- Montage mit 90° Biegungen und Kurven möglich
- Verfügbare Farbetemperaturen: 3000K, 4000K e 6000K
- Geliefert auf einer 5m Rolle mit Anschlusskabel

Rubans >76 24V autocollants avec pli angulaire

- Couleurs réelles et IRC élevé Ra>80
- 60 LED/m 3528 pour 4,8W sécable tous les 10cm
- Durée de vie supérieure dans le temps, double cuivre renforcé
- Possibilité de montage avec plis de 90° ou courbes
- Disponible dans les couleurs standard 3000K, 4000K et 6000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

Tira >76 adhesiva a 24V para doblar esquinas

- 60 LED/m, LED 3528, 4,8W/m, cortable cada 10cm.
- Larga durabilidad - PCB con cobre reforzado para una mejor disipación del calor.
- Puede doblarse en curvas de 90° o similares.
- Disponible en blancos estándar: 3000K, 4000K y 6000K
- Se suministra en rollos de 5m con cables de conexión.

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A413D246000W	3000K	380	60	24V DC	100mm	4,8W	G
A413D246000N	4000K	420	60	24V DC	100mm	4,8W	G
A413D246000B	6000K	400	60	24V DC	100mm	4,8W	G

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)