



Alimentatore dimmerabile per LED di potenza

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Alimentazione: 110V ÷ 240V/AC
- Per LED di potenza a corrente costante 350 mA - Collegamento in serie - Anodo comune
- Comando della luce - accensione, regolazione e spegnimento - con uno o più pulsanti
- Collegamento in parallelo fino a max. 25 "DBOX" comandati dallo stesso pulsante

Dimmable Driver for High Brightness LEDs

- For independent use - IP20 - Insulation class II
- Input voltage: 110V ÷ 240V/AC
- Suitable for LEDs operating in constant current 350mA - Series connection - Common anode
- Light control - on, off and dimming - by one or more push-buttons
- Parallel connection for max. 25 "DBOX" controlled by the same push-buttons

Dimmbarer Treiber für High Brightness LED

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Speisung: 110V ÷ 240V/AC
- Für High Brightness LED auf Konstantstrom 350mA - Reihenschaltung - Gemeinsame Anode
- Lichtsteuerung - Ein/Ausschaltung und Dimmbarkeit - durch Verbindung eines oder mehrerer Wipptaster
- Parallelschaltung von max. 25 "DBOX" durch einen einzigen Taster

Alimentation graduable pour LED de puissance

- Alimentation indépendante - IP20 - Classe II, double isolation
- Alimentation: 110V ÷ 240V/AC
- Pour LED de puissance en courant constant 350mA - Connexion en série - Anode commune
- Commandes de la lumière - allumage, gradation et extinction - par un ou plusieurs boutons-poussoirs
- Connexion en parallèle jusqu'à 25 "DBOX" commandés avec le même bouton-poussoir

Convertidor con regulación para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II, doble aislamiento
- Alimentación: 110V ÷ 240V/AC
- Por LED de potencia a corriente constante 350mA - Conexión en serie - Ánodo común
- Control de iluminación - encendido, regulación y apagado - por uno o varios pulsadores
- Conexión en paralelo hasta 25 "DBOX" controlados con el mismo pulsador

Part number	LED		I Max	OUTPUT V Max*	Watt**	INPUT VOLTAGE	Dimensions A x B x C
	Min	Max					
A40DBOX3500B	3x2	3x9	3x350 mA	36V	35W	110÷240V AC	147 x 75 x 29

*No Load **Load