



### **Strisce flessibili a >76 24V stagne IP 65**

- Per applicazioni in luoghi asciutti e umidi all'interno di edifici
- Protezione in silicone morbido contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo
- Fornite in nastro da 5m con cavo di collegamento
- 112 LED 3535 per 19,2W/m con possibile taglio ogni 8 led 6,25cm

### **24V Waterproof flexible >76 strips IP 65**

- For dry and wet indoor installations.
- External soft silicon protection against dust and water jets, positioning by adhesive strip.
- Supplied in 5m reels with connection cable.
- Version 30 Led 5050 7,2W/mt
- 112 LED 3535 - 19,2W/m - Possible cut every 8 leds 6,25cm

### **24V L76-Streifen - flexibel und IP 65**

- Für nasse und trockene Innenanwendungen
- Mit weichem Silikonüberzug gegen Staub und Wasserstrahlen geschützt - Befestigung mit vormontiertem Klebeband .
- Geliefert auf einer 5m Rolle mit Anschlusskabel
- 112 LED/m 3535 bei 19,2W/m - Zuschnitt alle 8 LED bzw. 6,25cm möglich

### **Rubans souples à >76 24V étanche IP 65**

- Pour des installations dans des endroit secs ou humides aussi à l'intérieur des bâtiments
- Protection pour la poussière en silicone souple et jets d'eau, fixation avec autocollant.
- Fournis en rouleau de 5m livré avec câble de liaison
- 112 LED 3535 pour 19,2watt/m. Sécable tous les 8 led / 6,25 cm

### **Tira de >76 flexible 24V resistente al agua IP 65**

- Para instalaciones en húmedo y seco en los edificios,
- Protección en silicona externa blanda contra el polvo y chorros de agua, fijación con adhesivo.
- Suministrada en rollos de 5m con cable para la conexión.
- 112 LED 3535 con un consumo de 19,2W por metro, posibilidad de corte cada 8 leds /6,25cm

Part number	LED Colour	Lumen/m Typ.	LED x meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	LED Type	IP
A41ST24112AR	RGB	1105	112	24VDC	62,5mm	19,2W	3535	IP65